

Die ideale Lösung für den Sofort austausch an der Wand

CGW-2L – schneller waren Sie noch nie auf dem neuesten Stand.

Die wandhängende Gas-Brennwertzentrale CGW-2L besteht aus der Gas-Brennwerttherme CGB-2 mit Edelstahl-Warmwasserwärmetauscher und einem Schichtladespeicher mit Spezialdämmung.

Ebenso wie die bodenstehende Lösung bietet die CGW-2L hohen Warmwasserkomfort bei geringem Platzbedarf – und das wandhängend. Sie ist in Modulbauweise konstruiert und zur besseren Installation in zwei transportable Module mit 35kg und 19kg trennbar sowie elektrisch und hydraulisch anschlussfertig. Das sorgt für geringste Montage- und Installationskosten.

Die CGW-2L auf einen Blick:

- Komfortable Warmwasserbereitung integriert, die einen Rohrwendel-Speicherwassererwärmer mit 100, 120 bzw. 140l übertrifft
- „Warmwasserturbo“ mit neuem Leit- und Verteilsystem für Warm- und Kaltwasser im Schichtladespeicher sorgt für eine ruhige, radiale Wasserverteilung und damit für eine exzellente Warmwasserleistung
- Hohe Betriebskosteneinsparung durch effiziente Warmwasserbereitung und innovative Dämmtechnik
- Kompakter Aufbau als Brennwertgerät und Schichtladespeicher für geringste Montage- und Installationskosten
- Gas-Brennwertzentrale elektrisch und hydraulisch anschlussfertig
- Zur Installation leicht und schnell in zwei transportable Module mit 35 kg und 19 kg trennbar
- Elektronische Anlagendruckanzeige
- Ausgestattet mit Wolf Regelungssystem
- Gemeinsame Bedienung von Heizung, Warmwasser, Wohnungslüftung und Solar über ein Bedienmodul sowie Smartphone-App

TYP		CGW-2L-14/100L	CGW-2L-20/120L	CGW-2L-24/140L
Heizleistung min.–max.	kW	1,8–15,2	3,8–20,4	4,8–25,8
Leistung bei Speicherladung	kW	1,8–13,5	3,8–22,2	4,8–27,1
Äquivalenter Speicherinhalt	l	100	120	140
Energieeffizienzklasse Raumheizung		A 	A 	A 
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung		A 	A 	A 
Bei Einbindung in ein Smart Home-System inkl. Einzelraumregelung von mindestens 3 Räumen			A+ 	A+ 